



Especificaciones Técnicas

Cristales Templados de seguridad con mayor resistencia a los cambios de temperatura y contra golpes .

Diseños personalizados, con cristales incoloros, satinados o arenados.

Variedad de herraje en acero inoxidable o cromados de primera calidad.

Estas puertas cuentan con tiradores en diferentes medidas y chapas de seguridad .

Componentes durables con mínimos requerimientos de mantención.

La altura máxima recomendada es de 2,5mt.


El ancho máximo recomendado es de 90cm.

Espesor de cristales entre 10 y 12 mm .


Nuestras Puertas Protex son fabricadas según requerimiento o especificación técnica de cada proyecto, para ello contamos con múltiples soluciones arquitectónicas y decorativas del vidrio templado, cumpliendo con las necesidades básicas para unir, fijar y articular los cristales.

Las Puertas Protex de GHSCHILE también son utilizadas en Edificios Institucionales, corporativos, clínicas y empresas. Las Puertas Protex otorgan además de seguridad, mayor transparencia y luminosidad a los recintos.

PUERTA PROTEX 1 HOJA - QUICIO EMBUTIDO



PUERTA PROTEX 2 HOJAS - QUICIO EMBUTIDO



PUERTA PROTEX 1 HOJA - QUICIO SOBREPISO



PUERTA PROTEX 2 HOJAS - QUICIO SOBREPISO

